



**METALCROM s.r.l.**

Dovoz a prodej:

SIMAT a.s.

Strašnická 3164/1a

102 00 PRAHA 10

Tel: 271 751 828-30

Fax: 271 751 831

E-mail: [simat@iol.cz](mailto:simat@iol.cz)



## METASOL 555 WASHABLE

**Popis:** stavební nátěr, omyvatelný, pro použití ve vnitřním prostředí, jednoduchá aplikace, otěruvzdorný, možno použít na staré nátěry, matný s příjemným sametovým povrchem

**Oblast použití:** tradiční ochranný a dokončovací nátěr pro vnitřní prostředí, díky matnému vzhledu, jemné struktuře a roztažnosti je velmi vhodný na podklady ze sádkokartonu, stropy a podhledy, na plochy s vybledlým lesklým nátěrem, kde by byl jinak příliš velký kontrast

**Způsoby aplikace:** Příprava podkladu – zdivo, beton, sádkokarton  
nové: důkladně očistit, podklad musí být suchý, vyzrálý, bez nepřídržných částic, možno použít vodou ředitelnou penetraci METAFIX  
staré: mechanicky očistit, odstranit nepřídržné staré nátěry, vyhladit, v případě , že je podklad savý, možno použít vodou ředitelnou nebo rozpouštědlovou penetraci METAFIX

Aplikace: štětec, váleček, stříkání

Ředění: vodou, 30 - 40 % objemových  
(4 - 6 litrů vody na balení 14 l)

**Schnutí:** suchý na dotyk cca 1 hod.  
přetíratelný za 3 - 4 hod.

Teplota pro aplikaci: +10 - +35° C

Relativní vlhkost: max. 80%

**Technická data:** měrná hmotnost 1,55 kg / l +/- 0,05  
obsah pevných látek 62,5 % hm. +/- 0,05  
viskozita 14000 cps +/- 1000 při 20° C  
báze vinylová emulze  
lesk matný  
odstíny bílý + škála odstínů pro vnitřní prostředí

**Vydatnost:** 10 - 12 m<sup>2</sup> / litr při síle suché vrstvy cca 40 my  
Praktická vydatnost je závislá na stavu podkladu.  
Pro dosažení dlouhodobé ochrany podkladu se doporučuje provést dva nátěry

**Skladování:** Výrobek je možno skladovat v původních uzavřených obalech při teplotě +5 - +30° C po dobu 12 měsíců. NEVYSTAVOVAT MRAZU.  
Před použitím dobře promíchat.